

## LED Panel 600x600 (595x595), 240V, 45W, 4000lm

### Popis:

#### Stropní podhledový LED panel, spotřeba 45 W – světlo bílé barvy, možnost zavěšení.

Tenké interiérové podhledové LED svítidlo s rozměry hliníkového rámu **595 x 595 mm**. Stropní LED panel vyzařuje světlo bílé barvy (5500 K) a je určen především **pro instalaci do minerálních podhledů**. **Svítidlo má přípravu pro instalaci na závěsná lanka**.

LED Panel je vyroben s použitím moderních technologií a je osazen SMD 5630 LED čipy Epistar. Svou konstrukcí a moderním vzhledem je určen pro instalaci v jakýchkoliv prostorech s požadavkem na úsporné a rovnoměrné nasvícení s vysokými nároky na design výrobku. Vyzařovací úhel 120° všemi směry zajišťuje rovnoměrné nasvícení velké plochy led panelem, bez výrazně kontrastních stínů.

Svítidlo vyniká také **okamžitým náběhem na 100 % výkonu** bez čekání a prakticky **neomezeným počtem spínacích cyklů**. Vhodné je tedy také pro místa s častým zapínáním a vypínáním.

S ohledem na teplotu barvy, svítidlo doporučujeme především do pracovních prostorů, obchodních a komerčních prostorů. Jedná se o nejběžnější rozměr, který se používá v dřívě většině podhledů. Svítidlo je vhodné k instalaci nejen do nových prostor nebo pro rekonstrukce, ale také pro přímou výměnu za stará zářivková podhledová svítidla pro 4 kusy 18W zářivek T8.



Katalogové číslo	103008
Světelný zdroj	120 x SMD 5630 LED Epistar
Vyzařovací úhel	120°
Teplota barev	5500 K
Světelný tok	4000 lm
Napětí	100-240 V AC 50/60 Hz
Výkon	45 W
CRI	>80
Provozní teplota	-20°C - +40°C
Rozměry	595 mm x 595 mm x 11 mm
Krytí IP	IP20
Životnost	> 50.000h